

Luftentfeuchter AD 130

Technische Daten:



Allgemein

Entfeuchtungsleistung / Leistungsaufnahme

bei 30°C / 80%r.F. = 34 ltr./Tag 850 Watt
bei 20°C / 80%r.F. = 18 ltr./Tag* 720 Watt
bei 20°C / 60%r.F. = 12 ltr./Tag* 640 Watt

Umluftmenge

2.880 cbm/h nominell

Arbeitsbereich

Temperatur: + 8°C bis + 32°C
Feuchte: 40 bis 95 %r.F.

Geräuschpegel

70 dB(A)

Steuerung + Signalleuchten

Ein- / Aus-Schalter,
Hygrostat mit Hygrostatdrehknopf

Gehäuse

Stahlblech lackiert (Rückwand: RAL 9002 Frontwand: RAL 5014),
Schutzart IP 22

Technik

Axialventilator mit Alu-Flügelrad (mit Wicklungsschutz).
Vollhermetischer Hubkolbenkompressor, gegen Überlast geschützt,
schwingungsgedämpft gelagert. Kondensator und Verdampfer aus
Kupferrohren mit aufgesetzten Alu-Lamellen. Kältekreislauf aus
Kupferrohr mit Kapillarrohr und Filtertrockner. Serviceanschluss
saugseitig.
Automatische Heißgasabtauung, geregelt durch DryLogic.

Kältemittel

R134a (430g), FCKW-frei

Elektrischer Anschluss

Netzanschluss

1 x 230 V / 50 Hz

Absicherung

10 A träge

Leistungsaufnahme

maximal 850 Watt**

Anschlusskabel

ca. 4,5 mtr. mit Schuko-Stecker

Ihr Klimafachhändler



Günther Kälte Klima GmbH
Schwalbenrainweg 15
D-63741 Aschaffenburg
GERMANY

Telefon +49 (0) 60 21-34 94 - 0
Telefax +49 (0) 60 21-46 07 74

<http://www.gkk.net>

Aufstellung und Abmessung

Einsatzbereich

Geschlossene Räume

Eignung

Für Räume bis zu 500 cbm. Auch für lange Räume oder
Wäschetrocknräume sehr gut geeignet.

Funktionsweise

Kondensationsprinzip
(Wärmepumpentechnik mit Energierückgewinnung)

Aufstellung / Mobilität

Platzsparend an der Wand

Luft Eintritt

links, über leicht entnehmbaren Luftfilter. Nebenluft von unten

Luftaustritt

Frontseite

Handling

Stecker in die Steckdose, Entfeuchter am Ein-/Aus-Schalter
einschalten. Am Hygrostaten gewünschten Feuchtwert einstellen.

Wasserablauf

12 mm Ablaufschlauch (3 mtr.) ist serienmäßig am Gerät montiert
und wird mit Gefälle vom Gerät weg in einen Abfluss oder
Auffangbehälter (nicht enthalten) geleitet.

Abmessungen

Höhe / Breite / Tiefe:
743 mm / 484 mm / 415 mm

Gewicht

Ca. 38 kg

Wartung

Filter reinigen / wechseln

Zubehör

Ablaufschlauch

Gewährleistung

2 Jahre ab Kaufdatum

Stand: Januar 2005 – Technische Änderungen vorbehalten.