



**CD**

**KANAL-SPLITKLIMA - GERÄTE**

1 Modell Wärmepumpe  
18,1 kW

INNENTEIL CD 60



**PRODUKTMERKMALE**

**Innenteil:**

- Für verdeckte, waagerechte Montage mit Kanalschluss
- Luftfilter
- Hohe externe statische Pressung
- LCD Infrarot-Fernbedienung und Mikroprozessor mit externem Empfänger, bis 7 m entfernt montierbar
- Stickstoff-Schutzfüllung
- Selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung

**Außenteil:**

- Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
- Schallgedämmter Rollkolben- oder Scrollverdichter
- Kapillare

\* LCD Wandfernbedienung RCW2 (Optional)

**EMPFÄNGER** INFRAROT-FERN-BEDIENUNG **RC-4**



AUSSENTEIL GC CD 60 RC



WAND-FERNBEDIENUNG **RCW-2\***



**35% Rabatt**  
auf alle Preise!



## CD

		<b>CD 60</b>	
		<b>ST CD 60</b>	
		<b>GC CD 60 RC</b>	
	<b>Innenteil</b>		
	<b>Außenteil</b>		
<b>Kühlung</b>	<b>Kühlleistung (1)</b>	kW	<b>16,4</b>
	Leistungsaufnahme (1)	kW	5,52
	EER / Energieeffizienzklasse		2,97 / C
	Einsatzgrenzen	°C	21° / 46° Trockenkugeltemperatur
<b>Heizung(*)</b>	<b>Heizleistung (2)</b>	kW	<b>18,1</b>
	Leistungsaufnahme (2)	kW	5,17
	COP / Energieeffizienzklasse		3,5 / B
	Einsatzgrenzen	°C	-9° / 24° Trockenkugeltemperatur
<b>Innenteil</b>	Schalldruckpegel (3) (4)	dB(A)	50/55/58
	Schallleistungspegel (4)	dB(A)	67/71/73
	Luftmenge (4)	m³/h	2430/3050/3265
	Ext. statische Pressung	Pa	120/200
	Entfeuchtung	l/h	4,6
	Abmessungen (BxTxH)	mm	1350x640x400
	Gewicht	kg	75
	<b>Artikel-Nummer</b>		<b>7SP032091</b>
	<b>Preis</b>	€	<b>2.595,-</b>
	<b>Außenteil</b>	Schalldruckpegel (3)	dB(A)
Schallleistungspegel		dB(A)	70
Luftmenge		m³/h	5500
Verdichtertyp			Scrollverdichter
Abmessungen (BxTxH)		mm	900x340x1255
Gewicht		kg	110
<b>Betriebsspannung 3-400V-50Hz</b>	<b>Artikel-Nummer</b>		<b>7SP0711401</b>
	<b>Preis</b>	€	<b>3.150,-</b>
	<b>Setpreis</b>	€	<b>5.745,-</b>
<b>Betriebsspannung 3-400V-50Hz</b>	Elektrozuleitung		Außen
	Leitungsquerschnitt (5)	mm²	5 x 4
	Absicherung träge	A	3 x 25
	Elektr. Verbindungsleitung	mm²	6 x 1,5
	Saugleitung isoliert	Zoll	7/8" - 22
<b>Kältemittel-leitung</b>	Einspritzleitung isoliert	Zoll	1/2" - 12
	Länge max.	m	50
	Höhe max.	m	25

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C  
 (2) Raumtemperatur 19°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte  
 (3) Innenteil gemessen in 1,0 m Entfernung, Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld  
 (4) Daten wurden ermittelt bei niedriger, mittlerer und hoher Drehzahl  
 (5) Beachten Sie die Vorschriften des örtl. Energieversorgers  
 (\*) Einsatzgrenzen beachten

## ZUBEHÖR

## CD 60

LCD-Wandfernbedienung RCW2 7ACEL1212 €

**289,-**