

NEVADA MODELLE

CKD DC INVERTER


KASSETTEN- SPLITKLIMAGERÄTE

2 Modelle Wärmepumpe
von 8,0 kW bis 9,0 kW

INNENTEIL CKD 025-030



LUFTAUSTAUSCH



PRODUKTMERKMALE

Innenteil:


- Formschönes, flaches Ansaug- und Luftaustrittsgitter
- Konzipiert für die Integration in abgehängte Decken
- Variable Kühl- und Heizleistung von 30% bis 115% der Nennleistung
- Integrierte Kondensatpumpe mit 1 m Förderhöhe
- Luftaustritt in 2,3 oder 4 Richtungen möglich (Autosweeper)
- Frischluftanschluss
- Klimatisierung eines Nebenraums möglich
- Hohe effiziente Luftfilterung
- Einfache Montage und Wartung
- Elektronische Regelung und Programmierung
- Infrarotfernbedienung

Außenteil:

- Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
- Schallgedämmter Doppel-Rollkolben- oder Scrollverdichter
- Elektronisches Expansionsventil

* LCD Wandfernbedienung RCW2 (optional)

KLIMATISIERUNG VON 2 ANGRENZENDEN RÄUMEN



AUSSENTEIL
GC 024 DCI Z - GCD 030 DCI Z



INFRAROT-
FERNBEDIENUNG
RC4



WAND-
FERNBEDIENUNG
RCW2*

35 % Rabatt
auf alle Preise!



CKD DCI

		NEU CKD 025	NEU CKD 030
	Innenteil	CKD 025	CKD 030
	Außenteil	GC 24 DCI Z	GC 030 DCI Z
Kühlung	Kühlleistung (1) kW	7,2 (1,5-8,0)	8,0 (2,0-8,8)
	Leistungsaufnahme (1) kW	2,39	2,65
	EER / Energieeffizienzklasse	3,01 / B	3,01 / B
	Einsatzgrenzen °C	-10° / 46° Trockenkugeltemperatur	-10° / 46° Trockenkugeltemperatur
Heizung (*)	Heizleistung (2) kW	8,0 (1,5-8,8)	9,0 (1,5-10,0)
	Leistungsaufnahme (2) kW	2,22	2,6
	COP / Energieeffizienzklasse	3,63 / A	3,46 / B
	Einsatzgrenzen °C	-15° / 24° Trockenkugeltemperatur	-15° / 24° Trockenkugeltemperatur
Innenteil	Schalldruckpegel (3) (4) dB(A)	47/50/52	40/42/44
	Schallleistungspegel (4) dB(A)	56/59/61	49/51/53
	Luftmenge (4) m³/h	980/1120/1230	990/1080/1170
	Entfeuchtung l/h	2,5	3
	Abmess. Innenteil (BxTxH) mm	840x840x230	840x840x300
	Gewicht kg	26	32
	Abmess. Rahmen (BxTxH) mm	955x955x57	955x955x57
	Gewicht kg	7	7
	Artikel-Nr. (Innenteil)	7SP042200	7SP042201
	Artikel-Nr. Blende	7ACVF0506	7ACVF0506
	Preis inkl. Blende €	1.950,-	2.350,-
Außenteil	Schalldruckpegel 1 m dB(A)	56	56
	Schallleistungspegel dB(A)	66	66
	Luftmenge m³/h	3600	3600
	Verdichtertyp	DCI Doppel-Rollkolbenverdichter	DCI Doppel-Rollkolbenverdichter
	Abmessungen (BxTxH) mm	1040x412x864	1040x412x864
Gewicht kg	64,5	66	
Betriebsspannung 1-230V - 50Hz	Artikel-Nummer	7SP061677	7SP061735
	Preis €	2.000,-	2.400,-
	Setpreis (inkl. Blende) €	3.950,-	4.750,-
Betriebsspannung 1-230V - 50Hz	Elektrozuleitung	Außen	Außen
	Leitungsquerschnitt (5) mm²	3x2,5	3x2,5
	Absicherung träge A	20	20
	Elektr. Verbindungsleitung mm²	4x2,5	4x2,5
Kältemittel-leitung	Saugleitung isoliert Zoll/mm	5/8" - 16	5/8" - 16
	Einspritzleitung isoliert Zoll/mm	3/8" - 10	3/8" - 10
	Länge max. m	30	30
	Höhe max. m	15	15
Achtung: Elektr. Verbraucher (z.B. Kondensatpumpe) sind mit eigenem Stromkreis zu versorgen!			
(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C		(5) Beachten Sie bitte die Vorschriften des örtlichen Energieversorgers	
(2) Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte		(6) Ermöglicht bei geschlossener Zwischendecke den Zugang zu den Anschlüssen	
(3) Innenteil gemessen in 1,4 m Entfernung, Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld		(*) Einsatzgrenzen beachten	
(4) Daten wurden ermittelt bei niedriger, mittlerer und hoher Drehzahl			

ZUBEHÖR

Wandfernbedienung RCW2 7ACEL1212 €

CKD 025

289,-

CKD 030

289,-