




INWELL MODELLE  
**DLF**  
DC INVERTER

KANAL-SPLITKLIMA -  
GERÄTE

2 Modelle Wärmepumpe  
von 3,4 kW bis 4,2 kW

INNENTEIL DLF 9-12 DCI



## PRODUKTMERKMALE


### Innenteil:

- Sehr niedrige Einbauhöhe DLF DCI 200 mm
- Leiser Betrieb
- Senkrechte und waagrechte Montage
- Energieeffizienzklasse A
- Kompatibel mit DUO, TRIO, QUATTRO DC Inverter
- Elektronische Steuerung und Programmierung
- Kondensatpumpe (nur für waagerechten Einbau), Luftfilter
- Stickstoff Schutzfüllung
- Selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung
- Einfache Montage und Wartung
- Bis zu 50 m Rohrleitungslänge zwischen Innen- u. Außenteil

### Außenteil:

- Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
- Kühlbetrieb bis  $-10^{\circ}\text{C}$  Außentemperatur
- Heizbetrieb bis  $-15^{\circ}\text{C}$  Außentemperatur
- Elektronisches Expansionsventil, Umkehrventil
- Störmeldekontakt am Innenteil (12 V DC)

AUSSENTEIL GC 9-12 DCI



INFRAROT-  
FERNBEDIENUNG RC4



**35 % Rabatt**  
auf alle Preise!



## DLF DCI

		<b>DLF 9 DCI</b>	<b>DLF 12 DCI</b>
	<b>Innenteil</b>	<b>DLF 9 DCI</b>	<b>DLF 12 DCI</b>
	<b>Außenteil</b>	<b>GC 9 DCI</b>	<b>GC 12 DCI</b>
<b>Kühlung</b>	<b>Kühlleistung</b> (1)	<b>2,5 (1,4-3,6)</b>	<b>3,5 (1,4-4,3)</b>
	Leistungsaufnahme (1)	0,63	0,95
	EER / Energieeffizienzklasse	4,0 / A	3,67 / A
	Einsatzgrenzen	-10°/ 46° Trockenkugeltemp.	-10°/ 46° Trockenkugeltemp.
<b>Heizung (*)</b>	<b>Heizleistung</b> (2)	<b>3,4 (1,5-5,0)</b>	<b>4,2 (1,5-5,8)</b>
	Leistungsaufnahme (2)	0,87	1,16
	COP / Energieeffizienzklasse	3,90 / A	3,76 / A
	Einsatzgrenzen	-15°/ 24° Trockenkugeltemp.	-15°/ 24° Trockenkugeltemp.
<b>Innenteil</b>	Schalldruckpegel (3) (4)	23/26/29	24/27/31
	Schallleistungspegel (4)	44/47/50	45/49/53
	Luftmenge (4)	490/560/620	490/580/650
	Ext. statische Pressung	30	30
	Entfeuchtung	0,5	1
	Abmessungen (BxTxH)	750x200x630	750x200x630
	Gewicht	20	20
	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>7SP022746</b>	<b>7SP022747</b>
	<b>Preis</b>	<b>990,-</b>	<b>1.350,-</b>
	<b>Außenteil</b>	Schalldruckpegel 1 m	51
Schallleistungspegel		60	62
Luftmenge		1780	1780
Verdichtertyp		DCI Rollkolbenverdichter	DCI Rollkolbenverdichter
Abmessungen (BxTxH)		795x290x610	795x290x610
<b>Betriebsspannung 1-230V - 50Hz</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>7SP061420</b>	<b>7SP061421</b>
	<b>Preis</b>	<b>960,-</b>	<b>1.100,-</b>
	<b>Setpreis</b>	<b>1.950,-</b>	<b>2.450,-</b>
<b>Betriebsspannung 1-230V - 50Hz</b>	Elektrozuleitung	Innen	Innen
	Leitungsquerschnitt (5)	3x1,5	3x1,5
	Absicherung träge	10	16
	Elektr. Verbindungsleitung	4x1,5	4x1,5
<b>Kältemittel-leitung</b>	Saugleitung isoliert	3/8" - 10	3/8" - 10
	Einspritzleitung isoliert	1/4" - 6	1/4" - 6
	Länge max.	20	20
	Höhe max.	15	15

**Achtung: Elektr. Verbraucher (z.B. Kondensatpumpe) sind mit eigenem Stromkreis zu versorgen!**

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C

(2) Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte

(3) Innenteil gemessen in 1,4 m Entfernung, Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld

(4) Daten wurden ermittelt bei niedriger, mittlerer und hoher Drehzahl

(5) Beachten Sie bitte die Vorschriften des örtlichen Energieversorgers

(\*) Einsatzgrenzen beachten

## ZUBEHÖR

Wandkonsole Außenteil 7ACTL0016 €

## DLF 9 DCI

79,-

## DLF 12 DCI

79,-