

HIWELL MODELLE

HAF

WAND-SPLITKLIMA - GERÄTE

2 Modelle Wärmepumpe von 2,8 kW bis 3,78 kW

INNENTEIL HAF 009-012 DISPLAY SCHWARZ



PRODUKTMERKMALE

Innenteil:

- Elegantes, schwarzes „Background Display“: Zur Einstellung und Regelung des Gerätes per Fernbedienung werden die beleuchteten Funktionselemente (Temperatur, Ventilator-drehzahl, Fehlercodes etc) hinter Glas aktiviert.
- Die Anforderung „Filterreinigung“ wird per LED angezeigt
- Selbstdiagnose per LED Anzeige für ein bequeme Wartung
- Besonders leises Innenteil
- Motorisch gesteuerter Luftaustritt
- Kompatibel mit der wassergekühlten Verflüssigereinheit GCAO R410
- Einfacher Zugang zu den Kältemittelanschlüssen und den Verdrahtungsanschlüssen
- Infrarotfernbedienung

Außenteil:

- Kältemittelbetriebsfüllung R410A
- Schallgedämmter Rollkolbenverdichter
- Kapillare

* LCD Wandfernbedienung RCW2 (Optional)

INFRAROT-FERNBEDIENUNG RC4 **WAND-FERNBEDIENUNG RCW2***



AUSSENTEIL GC 9 ARC




AUSSENTEIL GC 12 ARC



INNENTEIL HAF 009-012 DISPLAY SILBER AUF ANFRAGE



35 % Rabatt
auf alle Preise!



HAF

		NEU	HAF 009	NEU	HAF 012
	Innenteil		HAF 009		HAF 012
	Außenteil		GC 9 ARC		GC 12 ARC
Kühlung	Kühlleistung (1)	kW	2,62		3,50
	Leistungsaufnahme (1)	kW	0,825		1,14
	EER / Energieeffizienzklasse		3,18 / B		3,07 / B
	Einsatzgrenzen	°C	21°/46° Trockenkugeltemperatur		21°/46° Trockenkugeltemperatur
Heizung (*)	Heizleistung (2)	kW	2,83		3,78
	Leistungsaufnahme (2)	kW	0,85		1,13
	COP / Energieeffizienzklasse		3,32 / C		3,35 / C
	Einsatzgrenzen	°C	-9°/24° Trockenkugeltemperatur		-9°/24° Trockenkugeltemperatur
Innenteil	Schalldruckpegel (3) (4)	dB(A)	31/37/43		33/38/42
	Schallleistungspegel(4)	dB(A)	44/50/53		46/51/56
	Luftmenge	m³/h	125/125		172/172
	Entfeuchtung	l/h	1,2		1,5
	Abmessungen (BxTxH)	mm	680x188x250		840x188x250
	Gewicht	kg	7		8
	Artikel-Nummer		7SP022790		7SP022791
Außenteil	Preis	€	370,-		410,-
	Schalldruckpegel (3) (4)	dB(A)	51		54
	Schallleistungspegel(4)	dB(A)	61		65
	Luftmenge	m³/h	1370		1450
	Verdichtertyp		Rollkolbenverdichter		Rollkolbenverdichter
	Abmessungen (BxTxH)	mm	830x245x545		830x245x545
	Gewicht	kg	33,5		38
Betriebsspannung 1-230V - 50 Hz	Artikel-Nummer		7SP061586		7SP061587
	Preis	€	550,-		620,-
	Setpreis	€	920,-		1.030,-
Betriebsspannung 1-230V - 50 Hz	Elektrozuleitung		Innen		Innen
	Leitungsquerschnitt (5)	mm²	3x1,5		3x1,5
	Absicherung träge	A	10		10
	Elektr. Verbindungsleitung	mm²	5x1,5		5x1,5
Kältemittel-leitung	Saugleitung isoliert	Zoll/mm	3/8" - 10		3/8" - 10
	Einspritzleitung isoliert	Zoll/mm	1/4" - 6		1/4" - 6
	Länge max.	m	15		15
	Höhe max.	m	7		7

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C
 (2) Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte
 (3) Innenteil gemessen in 1,4 m Entfernung, Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld

(4) Daten wurden ermittelt bei niedriger, mittlerer und hoher Drehzahl
 (5) Beachten Sie bitte die Vorschriften des örtlichen Energieversorgers
 (*) Einsatzgrenzen beachten

ZUBEHÖR			HAF 009	HAF 012
Wandkonsole Außenteil	7ACTL0016	€	79,-	79,-
Wandfernbedienung RCW2	7ACEL1212	€	289,-	289,-
Verflüssiger-Druckregelung (6) (thermostatisch)	194 A	€	257,-	257,-

(6) Preis inkl. Einbau (Artikel-Nr. 194E) € 341,-