



LOUISIANA MODELLE

XLF DC INVERTER

WAND-SPLITKLIMA- GERÄTE

2 Modelle Wärmepumpe
von 2,5 kW bis 3,5 kW



INNENTEIL XLF 9-12 DCI



LUFTAUSTRITT IN 4 RICHTUNGEN

Kühlbetrieb:

Die nach oben ausgeblasene Luft fällt gleichmäßig ab, wodurch der Raum gekühlt wird.

Heizbetrieb:

Die nach unten ausgeblasene Luft steigt allmählich auf, um sich im ganzen Raum zu verteilen.

Seitlicher Luftaustritt:

Die verbleibende Luft wird homogen ausgeblasen, ohne unangenehme Zugscheinungen hervorzurufen.

PRODUKTMERKMALE




Innenteil:

- Neuartiges, extrem flaches Innenteil für Wandmontage
- Montage in beliebiger Wandhöhe
- Weiße Frontblende, Korpus in silber
- Motorisch öffnender Luftaustritt in 3 oder 4 Richtungen
- Energie-Effizienzklasse A
- 3-stufiger Luftfilter/Hochleistungsfilter
- AirCare bipolar Ionisierer (Standard)
- Kompatibel mit DUO, TRIO, QUATTRO DC Inverter
- Stickstoff-Schutzfüllung
- Mikroprozessor mit LCD Infrarot-Fernbedienung
- LED-Anzeige am Gerät
- Selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung

Außenteil:

- Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
- Schallgedämmter Rollkolbenverdichter
- Kühlbetrieb bis -10°C Außentemperatur, Heizbetrieb bis -15°C

* LCD Wandfernbedienung RCW2 (optional)



AUßENTEIL
GC 9-12 DCI



INFRAROT-
FERNBEDIENUNG
RC4

WAND-
FERNBEDIENUNG
RCW2*

35 % Rabatt
auf alle Preise!



XLF DCI

		XLF 9 DCI	XLF 12 DCI	
Innenteil		XLF 9 DCI	XLF 12 DCI	
Außenteil		GC 9 DCI	GC 12 DCI	
Kühlung	Kühlleistung (1)	2,5 (1,4-3,4)	3,5 (1,4-4,1)	
	Leistungsaufnahme (1)	0,65	1,09	
	EER / Energieeffizienzklasse	3,8 / A	3,2 / A	
	Einsatzgrenzen	-10°/ 46° Trockenkugelttemperatur	-10°/ 46° Trockenkugelttemperatur	
Heizung (*)	Heizleistung (2)	2,5 (1,5-4,5)	3,5 (1,5-5,6)	
	Leistungsaufnahme (2)	0,62	0,97	
	COP / Energieeffizienzklasse	4,0 / A	3,61 / A	
	Einsatzgrenzen	-15°/ 24° Trockenkugelttemperatur	-15°/ 24° Trockenkugelttemperatur	
Innenteil	Schalldruckpegel (3) (4)	32/35/38	33/36/39	
	Schallleistungspegel (4)	55	56	
	Luftmenge (4)	330/370/390	310/370/400	
	Entfeuchtung	1	1,6	
	Abmessungen (BxTxH)	570x170x570	570x170x570	
	Gewicht	13,5	14	
	Artikel-Nummer	Korpus silber	7SP022755	7SP022756
	Preis	€	880,-	890,-
Außenteil	Schalldruckpegel 1 m	51	52	
	Schallleistungspegel	61	62	
	Luftmenge	1780	1780	
	Verdichtertyp	Rollkolbenverdichter	Rollkolbenverdichter	
	Abmessungen (BxTxH)	795x290x610	795x290x610	
	Gewicht	38	38	
Betriebsspannung 1-230V - 50 Hz	Artikel-Nummer	7SP061420	7SP061421	
	Preis	€	1.100,-	
	Setpreis	€	1.990,-	
Betriebsspannung 1-230V - 50 Hz	Elektrozuleitung	Innen	Innen	
	Leitungsquerschnitt (5)	3x1,5	3x1,5	
	Absicherung träge	10	16	
Kältemittel-leitung	Elektr. Verbindungsleitung	5x1	5x1,5	
	Saugleitung isoliert	Zoll/mm	3/8"- 10	
	Einspritzleitung isoliert	Zoll/mm	1/4"- 6	
	Länge max.	m	20	
	Höhe max.	m	10	

Achtung: Elektr. Verbraucher (z.B. Kondensatpumpe) sind mit eigenem Stromkreis zu versorgen!

(1) Raumtemperatur 27°C/47% relative Feuchte, Außentemperatur 35°C

(2) Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C/88% relative Feuchte

(3) Innenteil gemessen in 1,4 m Entfernung, Außenteil gemessen in 1,0 m Freifeld

(4) Daten wurden ermittelt bei niedriger, mittlerer und hoher Drehzahl

(5) Beachten Sie bitte die Vorschriften des örtlichen Energieversorgers

(*) Einsatzgrenzen beachten

ZUBEHÖR		XLF 9 DCI	XLF 12 DCI
Wandkonsole Außenteil	7ACTL0016 €	79,-	79,-
Wandfernbedienung RCW2	7ACEL1212 €	289,-	289,-