

## Kompaktentfeuchter



## Baureihe F

Die Geräte dieser Baureihe sind für die Installation in der Schwimmhalle vorgesehen. Der Entfeuchter kann unterhalb der Decke oder auf Konsolen an einer Wand, über einer Sauna oder einer Duschkabine oder auf dem Hallenboden mit der Spezialstandkonsole aus unserem Zubehörprogramm montiert werden. Die Geräte sind ohne große bauliche Veränderung einsetzbar. Sie sind daher insbesondere auch für solche Schwimmhallen ideal, die seit Jahren in Betrieb sind und deren Luft mit einer unwirtschaftlich arbeitenden einfachen Be- und Entlüftungsanlage entfeuchtet wird.

Typ	RA-2101CF	RA-3147CF	RA-3181CF	RA-2261CF
Entfeuchtungsleistung l/h	1,75	2,3	3,1	4,2
max. Wasseroberfläche m <sup>2*</sup>	28	37	46	60
Gesamtleistungsaufnahme kW	1000	1340	2450	2730
Netzspannung Frequenz V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Steuerspannung V	12	12	12	12
Gesamtstromaufnahme A	4,4	60	10,8	12,5
Abmessungen: Höhe/Breite/Tiefe	355/470/520	380/600/555	430/660/665	432/660/770
Gewicht kg	32	44	53	80

Alle Angaben beziehen sich auf 28°C Ansaugtemperatur, 60% rel.Feuchte. Einsatzbereich: Von +24°C, 50% rel.Feuchte bis 34°C,60% rel.Feuchte.\*) Bei einer Benutzerdauer von 2Std. innerhalb 24 Std., tiefliegender Rinne und einer Wassertemperatur von 25°C sowie einer Raumtemperatur von 28°C.

Ihr Klimafachhändler

**GÜNTHER**



Kälte · Klima

Günther Kälte Klima GmbH  
Schwalbenrainweg 15  
D-63741 Aschaffenburg  
GERMANY

Telefon +49 (0) 60 21-34 94 - 0  
Telefax +49 (0) 60 21-46 07 74

<http://www.gkk.net>