

Wandeinbaumentfeuchter



Baureihe W

Die Geräte der Baureihe W sind ausschließlich für den Einbau innerhalb des Mauerwerks vorgesehen. Außer dem Lüftungsgitter ist von dem Entfeuchter nichts zu sehen. Diese Lösung ist optisch elegant und dort zu empfehlen, wo sich im unteren Drittel einer Wand Platz für den Einbau bietet. Drehstromgeräte dieser Baureihen können auf Wunsch mit einem Elektro-Heizregister zur Zusatzbeheizung geliefert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit der werkseitigen Montage eines Frischluftstutzens, so daß die Halle im Bedarfsfall über das Gerät mit einem Anteil Frischluft versorgt werden kann.

Typ	RA-2101 CFW	RA 3147 CFW	RA-3181CFW	RA-2261 CFW
Entfeuchtungsleistung l/h	1,75	2,3	3,1	4,2
max. Wasseroberfläche m ^{2*}	28	37	46	60
Gesamtleistungsaufnahme kW	1000	1340	2450	2730
Netzspannung Frequenz V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Steuerspannung V	12	12	12	12
Gesamtstromaufnahme A	4,4	6,0	10,8	12,5
Abmessungen: Höhe/Breite/Tiefe	680/510/950	755/700/1130	755/700/1130	755/700/1130
Abmessungen:(Gitter) Höhe/Breite	735/565	810/755	810/755	810/755
Gewicht kg	53	72	87	114

Alle Angaben beziehen sich auf 28°C Ansaugtemperatur, 60% rel.Feuchte. Einsatzbereich: Von +24°C, 50% rel.Feuchte bis 34°C,60% rel.Feuchte.*) Bei einer Benutzerdauer von 2Std. innerhalb 24 Std., tiefliegender Rinne und einer Wassertemperatur von 25°C sowie einer Raumtemperatur von 28°C.

Ihr Klimafachhändler	
	Günther Kälte Klima GmbH
	Schwalbenrainweg 15
	D-63741 Aschaffenburg
	GERMANY
	Telefon +49 (0) 60 21-34 94 - 0
Telefax +49 (0) 60 21-46 07 74	
Kälte-Klima	http://www.gkk.net